

Erhalt der bestehenden Pflanzung aus Haselsträucher auf der Gebäuderückseite!
 Ergänzung der Bepflanzung mit Hochstämmen und weiteren Strauchpflanzungen
 Im Zuge von Kanalarbeiten sind bestehende Pflanzungen zu schützen und für Gräben
 ausreichend Abstand zum Wurzelraum einzuhalten.



Legende	
	Stellplätze neu
	schwerlasttauglicher Asphaltbelag im Bereich Fußgängerzufahrt
	Stahlbetondeckplatte im Bereich Anlieferungsrampe
	Grünfläche
	Fläche Sieckermulde mit Rasensaat
	rechteckiges Betonsteinfenster im Bereich der EKW-Bau, Farbe: anthrazit
	Dachfläche Gebäude
	Geländehöhen best.
	Geländehöhen neu
	neue Bäume
	Qualität: Alleebaum Stammumfang 20-25 cm, mit Drahtballen Korvenersatz mit 2,20 m in überbaumem Baumsubstrat 24m ² 12m ²
	bestehende Bäume
	zu fallende Bäume
	Abbruch
	Grenztrennlinie
	Regenwasserleitung neu
	Regenwasserleitung bestehend
	Regenwasserleitung Rückbau
	Schmutzwasserleitung neu
	Schmutzwasserleitung bestehend
	Schmutzwasserleitung Rückbau
	Mischwasserleitung bestehend
	Entwässerung siehe auch Plan Grundriss EGI

